

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ С НАСАДКАМИ

ATW-06-0 3/8" РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ С НАСАДКАМИ

- Размеры насадок 17 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 27 мм, 29 мм
- 3/8" привод.
- Мощность: с 10 Нм до 75 Нм.

ATW-06/K4 Комплект дополнительных насадок 19 мм, 25 мм, 28 мм и 32 мм.



ATW-06-0

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ

ATW-2080 КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ 3/8"

- Регулировка направления вправо/влево.
- Размер квадрата: 3/8".
- Усилие: от 20 Нм до 110 Нм.
- Точность: ± 3% от читаемого.

Торцевые головки для ATW-2080

- SCK-6D08M** Торцевая головка:
3/8" квадрат х 8 мм шестигранник.
- SCK-6D10M** Торцевая головка:
3/8" квадрат х 10 мм шестигранник.
- SCK-6D12M** Торцевая головка:
3/8" квадрат х 12 мм шестигранник.

Торцевые головки для ATW-2080

- ADP-0604** Адаптер: 3/8" квадрат х 1/4" квадрат.
- ADP-0608** Адаптер: 3/8" квадрат х 1/2" квадрат.



ATW-2080

ADP-0604

Серия SCK