

## ШТУЦЕРА ДЛЯ ШЛАНГОВ СО СТАНДАРТНЫМ ДЕПРЕССОРОМ

**MV-5050** 1/4" MFL (для шланга)  
x 1/4" FFL (винт с накатанной головкой для  
штуцеров / фитингов, с прокладками).  
**Компактная модель.** (прокладка на стр. 132).

**MV-2060** 1/4" MFL (для шланга)  
x 1/4" FFL (винт с накатанной головкой для  
штуцеров / фитингов, с прокладками).  
**Профессиональная модель.**

**MV-2050** 3/16" MFL  
x 3/16" FFL (винт с накатанной головкой для  
штуцеров / фитингов, с прокладками).  
**Модель для автомобильных кондиционеров  
воздуха.**


**MV-2070** 1/4" MFL (для шланга)  
x 1/4" FFL (винт с накатанной головкой для  
штуцеров / фитингов, с прокладками).  
**Модель с устройством для задержки газа в  
шланге в случае разъединения.**

- Данные штуцера используются на концах заправочных шлангов.
- После подсоединения к порту доступа системы депрессор, надавливая на ниппель, открывает линию. Имеется возможность контролировать поток газа. Ниппель может быть изолирован перед разъединением, во избежание попадания газа в атмосферу или на руки.
- Уплотнения каждой части совместимы как с **обычными** так и с **новыми хладагентами** и с их **смазками**.

MV-5050



MV-2060



MV-2050



MV-2070

