

## ВЕНТИЛИ ДОСТУПА С ГАЙКОЙ

### АДАПТЕРЫ - СОЕДИНИТЕЛИ

**MV-2000** 1/4" FFL гайка с депрессором и резиновой прокладкой  
 x 1/4" MFL с шестигранной гайкой.  
 Прямой.

**MV-2010** **Угловой 90° адаптер:**  
 1/4" FFL гайка с депрессором и резиновой прокладкой  
 x 1/4" MFL с шестигранной гайкой.

**QC-E64** **Угловой 90° адаптер:**  
 1/4" MFL x 3/8" FFL с гайкой с резиновой прокладкой.  
**Внимание: Без депрессора**

**MV-2038** 1/4" FFL гайка с депрессором и резиновой прокладкой  
 x 3/8" MFL с шестигранной гайкой.

**MV-2018** 1/4" FFL гайка с депрессором и резиновой прокладкой  
 x 1/8" MPT с шестигранной гайкой.

**MV-2014** 1/4" FFL гайка с депрессором и резиновой прокладкой  
 x 1/4" MPT с шестигранной гайкой.

**MV-2012** 1/4" FFL гайка с депрессором и резиновой прокладкой  
 x 1/2" АСМЕ с наружной резьбой  
**Для автомобильных кондиционеров**

**MV-2028** 1/4" MFL  
 x 1/2" АСМЕ гайка с внутренней резьбой с депрессором и резиновой прокладкой  
**Для автомобильных кондиционеров**

**MV-2019** 1/4" FFL гайка с депрессором и резиновой прокладкой  
 x 1/8" FPT (с шестигранной гайкой).

**MV-2041** 1/4" FFL гайка с депрессором и резиновой прокладкой  
 x 1/4" FPT (с шестигранной гайкой).

**MV-2020** 1/4" FFL с шестигранной гайкой.  
 x 1/2" АСМЕ с наружной резьбой  
**Для автомобильных кондиционеров.**

- Данные детали служат в качестве соединения между оборудованием с различной резьбой.
- Адаптеры-соединители имеют соединения от 1/4" FFL с гайкой до соединений с различными размерами, резьбой и АСМЕ резьбой.

### АДАПТЕРЫ С ДЕПРЕССОРОМ

- Эти адаптеры используются для контроля давления в любом месте холодильной системы или системы кондиционирования воздуха, там, где есть стандартный порт доступа.
- Рифлёное окончание (90° или прямое) имеет депрессор и резиновую прокладку чтобы подходить ко всем портам доступа.

**QC-S4A** **Прямой адаптер:**  
 1/8" FPT x 1/4" FFL накидная гайка.

**QC-S4B** **Прямой адаптер:**  
 1/4" FPT x 1/4" FFL накидная гайка.

**QC-S4** **Прямой адаптер:**  
 1/4" MFL x 1/4" FFL накидная гайка.

**QC-S46** **Прямой адаптер:**  
 3/8" MFL x 1/4" FFL накидная гайка.

**QC-S64** **Прямой адаптер:**  
 1/4" MFL x 3/8" FFL накидная гайка.  
**Внимание: Без депрессора**



## ШТУЦЕРА ЗАПОРНЫЕ СЕРИИ “SURE SEAL”

**MV-2035** 1/4" FFL с прокладкой “SURE SEAL”  
x 1/4" MFL Прямой.

**MV-2090** 1/4" FFL с прокладкой “SURE SEAL”  
x 1/4" MFL Угловый 90°.

**MV-2037** 1/4" FFL с прокладкой “SURE SEAL”  
x 3/8" MFL.

**MV-2098** 1/4" FFL с прокладкой “SURE SEAL”  
x 1/8" FPT.

**MV-2094** 1/4" FFL с прокладкой “SURE SEAL”  
x 1/4" FPT.

**MV-5171** Комплект заменяемых частей для всех  
перечисленных соединений. Содержит сальник,  
депрессор, пружину.

Подсоединенный вентиль или фитинг “SURE SEAL”  
автоматически открывает депрессор вентиля в одном  
действии. “SURE SEAL” контролирует обратный выход газа.

- Если неподсоединенный, он улавливает хладагент в шланге.
- Это может быть постоянно установлен в конце шланга. Прокладки совместимы с **CFC**, **HCFC**, **HFC** и с их смазками.
- Если нужно заменить внутренние части, используйте комплект частей **MV-5171**.



MV-2035



MV-2090



MV-2037



MV-2098