

ОТВЁРТКИ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НИППЕЛЕЙ ШРЕДЕРА И ДРУГИХ ПРИМЕНЕНИЙ

MV-3820	Отвёртка с ограничением по крутящему моменту MV-3825 в комплекте, MV-3827 нет
MV-3825	Вставка (бита) для использования с ниппелями "Шредера".
MV-3827	Вставка (бита) для использования с головкой винта "PHILLIPS".

- Применяется для вкручивания ниппелей "Шредера".
- Рекомендуемое вращаемое усилие: **0,0173 м.кг** до **0,035 м.кг** (1 1/2" дюйм-фунт до 3" дюйм-фунт).
- **Важно:** Перетягивание при вкручивании ниппеля может привести к его поломке и потере хладагента.
- Стопорное кольцо предотвращает случайное изменение параметров крутящего момента.
- Отвёртка регулируется в пределах от **0,012 м.кг** до **0,070 м.кг** (1" дюйм/фунт до 6" дюйм/фунт).
- Точность: **± 3%**.
- **Перед работой:** Поверните чёрное кольцо, чтобы разблокировать внутренний механизм. Установите желаемый крутящий момент. Верните чёрное кольцо в закрытую позицию.

