



Бухты

1. МЕДНЫЕ ТРУБЫ В БУХТАХ (СТАНДАРТ U.S.)

Соответствует стандартам качества ASTM B 280 и ANSI B 9.1 (U.S. нормы).

“STREAMLINE” (Запатентовано U.S. и Канадой).

Модель	Диаметр	Длина (Фут)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг/м)
Дюймовые отожженные трубы в бухтах				
D02050	1/8"	50	0,76	0,052
D03050	3/16"	50	0,76	0,086
D04050	1/4"	50	0,76	0,120
D05050	5/16"	50	0,81	0,200
D06050	3/8"	50	0,81	0,268
D08050	1/2"	50	0,81	0,374
D10050	5/8"	50	0,89	0,454
D12050	3/4"	50	0,89	0,456
D14050	7/8"	50	1,14	0,677
D18050	1 1/8"	50	1,21	0,975
D22050	1 3/8"	50	1,40	1,315
D26050	1 5/8"	50	1,52	1,696

2. МЕДНЫЕ ТРУБЫ В БУХТАХ (ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ)

Европейские нормы 12735-1.

Прочность на растяжку = мягкие R220.

Модель	Диаметр	Длина (м)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг/шт)
Дюймовые отожженные трубы в бухтах				
CO-04I	1/4"	15	0,80	1,86
CO-04	1/4"	15	1,00	2,25
CO-05I	5/16"	15	0,80	2,40
CO-06	3/8"	15	0,80	2,93
CO-06I	3/8"	15	1,00	3,57
CO-08	1/2"	15	0,80	3,99
CO-08I	1/2"	15	1,00	4,91
CO-10I	5/8"	15	1,00	6,24
CO-12I	3/4"	15	1,00	7,58
CO-14I	7/8"	15	1,00	8,90
Метрические отожженные трубы в бухтах				
MCO-06	6 мм	35	1,00	4,90
MCO-08	8 мм	25	1,00	4,90
MCO-10	10 мм	25	1,00	6,30
MCO-12	12 мм	25	1,00	7,70
MCO-15	15 мм	25	1,00	9,78
MCO-18-1,00	18 мм	25	1,00	11,88
MCO-18-1,50	18 мм	25	1,50	17,30
MCO-22	22 мм	25	1,00	14,48