



### 3. МЕТРИЧЕСКИЕ НЕОТОЖЖЕННЫЕ ТРУБЫ В ПРЯМЫХ ОТРЕЗКАХ (ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ)

Европейские нормы 12735-1.  
 Прочность на растяжку = твёрдые R280.

Модель	Диаметр	Длина (м)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг/шт)
<b>Дюймовые неотожженные трубы в прямых отрезках</b>				
TU-04	1/4"	4	1,00	0,60
TU-06	3/8"	4	1,00	0,95
TU-08	1/2"	4	1,00	1,31
TU-10	5/8"	4	1,00	1,66
TU-12-1,00	3/4"	4	1,00	2,05
TU-12-1,25	3/4"	4	1,25	2,43
TU-14-1,00	7/8"	4	1,00	2,41
TU-14-1,25	7/8"	4	1,25	2,87
TU-16	1"	4	1,00	2,73
TU-18-1,00	1 1/8"	4	1,00	3,08
TU-18-1,25	1 1/8"	4	1,25	3,88
TU-22	1 3/8"	4	1,25	4,60
TU-26	1 5/8"	4	1,25	5,68
TU-34	2 1/8"	4	1,25	7,37

Модель	Диаметр	Длина (м)	Толщина стенки (мм)	Вес (рс)
<b>Метрические неотожженные трубы в бухтах</b>				
MTU-06	6 мм	5	1,00	0,70
MTU-08	8 мм	5	1,00	0,98
MTU-10	10 мм	5	1,00	1,26
MTU-12	12 мм	5	1,00	1,54
MTU-15	15 мм	5	1,00	1,96
MTU-18	18 мм	5	1,00	2,38
MTU-22	22 мм	5	1,00	2,94
MTU-28	28 мм	5	1,00	3,78
MTU-35	35 мм	5	1,50	7,02
MTU-42	42 мм	5	1,50	8,49
MTU-64	64 мм	5	2,00	17,34
MTU-89	89 мм	5	2,00	24,30

Другие спецификации под заказ.