

МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- Для избежания контакта металл/металл в кондиционировании, холодильных и водных установках применяются оцинкованные хомуты с прокладками.
- Прокладки противостоят воздействию большинства топлив, масел, газов, растворителей и т.д.
- Простая установка. Фиксируются одним болтом.

1. ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ХОМУТЫ

- Хомут оцинкованный с гайкой M8, M10.
- Ширина: 20 мм, толщина: 1,2 мм.
- Болт: Ø 5 мм, длина: 25 мм.
- Шестигранная гайка: Длина 15 мм M8 / M10.
- Диапазон температуры: от -50°C до +110°C

ХОМУТЫ БЕЗ ПРОКЛАДКИ

Модель	Размер	Диапазон	Модель	Размер	Диапазон
FSCC-0507	1/4"	05-07 мм	FSCC-4244	1 5/8"	42-44 мм
FSCC-0710	3/8"	07-10 мм	FSCC-5255	2 1/8"	52-55 мм
FSCC-1113	1/2"	11-13 мм	FSCC-5864	2 3/8"	58-64 мм
FSCC-1315	5/8"	13-15 мм	FSCC-6571	2 5/8"	65-71 мм
FSCC-1619	3/4"	16-19 мм	FSCC-7280	3 1/8"	72-80 мм
FSCC-2022	7/8"	20-22 мм	FSCC-8892	3 5/8"	88-92 мм
FSCC-2528	1 1/8"	25-28 мм	FSCC-98107	4 1/8"	98-107 мм
FSCC-3335	1 3/8"	33-35 мм			

ХОМУТЫ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ

Модель	Размер	Диапазон	Модель	Размер	Диапазон
FSCC-0507-R	1/4"	05-07 мм	FSCC-4244-R	1 5/8"	42-44 мм
FSCC-0710-R	3/8"	07-10 мм	FSCC-5255-R	2 1/8"	52-55 мм
FSCC-1113-R	1/2"	11-13 мм	FSCC-5864-R	2 3/8"	58-64 мм
FSCC-1315-R	5/8"	13-15 мм	FSCC-6571-R	2 5/8"	65-71 мм
FSCC-1619-R	3/4"	16-19 мм	FSCC-7280-R	3 1/8"	72-80 мм
FSCC-2022-R	7/8"	20-22 мм	FSCC-8892-R	3 5/8"	88-92 мм
FSCC-2528-R	1 1/8"	25-28 мм	FSCC-98107-R	4 1/8"	98-107 мм
FSCC-3335-R	1 3/8"	33-35 мм			



2. КОНСОЛИ

- Для крепления на стенах

FSCO-3550	Консоль СА, 35 x 35 мм, 500 мм
FSCO-3575	Консоль СА, 35 x 35 мм, 750 мм

3. ПРОФИЛИ

- Оцинкованные

FSP2-3419	Профиль СК, 34 x 19 мм, 2 м
FSP3-3535	Профиль СК, 35 x 35 мм, 3 м

КОНЦЕВЫЕ НАСАДКИ

FSEC-3419	Концевые насадки для профиля 34 x 19
FSEC-3535	Концевые насадки для профиля 35 x 35

4. КОМПЛЕКТЫ ПРОФИЛЬНЫХ ГАЕК

- Болт, шайба, гайка

FSNK-30M8	Комплект профильной гайки M8 x 30
FSNK-30M10	Комплект профильной гайки M10 x 30

ПРОФИЛЬНЫЕ ГАЙКИ

FSN-M8	Гайка профильная M8
FSN-M10	Гайка профильная M10

5. РЕЗЬБОВЫЕ ШПИЛЬКИ

- Оцинкованная

FSTR-1M6	Резьбовая шпилька, M6 x 100, Длина: 1 м
FSTR-1M8	Резьбовая шпилька, M8 x 125, Длина: 1 м

6. СТРУБЦИНИ

- Оцинкованная

FSBC-M6	Струбцина M6
FSBC-M8	Струбцина M8



FSCO-3550

FSNK-30M8




FSN-M8



FSTR-1M6



FSBC-M8



FSTR-1M6