

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ ПВХ

PVC-200/2 mm Полоса ПВХ 200 мм. ширина x 2 мм
толщина x 50 м длина

PVC-300/3 mm Полоса ПВХ 300 мм. ширина x 3 мм
толщина x 50 м длина

PVC-CLIP-200 Петля для полосы ПВХ шириной 200 мм.
PVC-CLIP-300 Петля для полосы ПВХ шириной 300 мм.
PVC-RAIL Кронштейн длиной 1 м.

Описание

- Эластичные полосовые завесы предотвращают возникновение сквозняков и перекрывают выход дорогостоящему нагретому/охлаждённому воздуху.
- Завесы ПВХ легко проходимы для персонала и транспортных средств в обоих направлениях, прозрачны и удовлетворяют требованиям техники безопасности.
- Устанавливаются в дверных проёмах производственных, торговых и складских помещений, в холодильных камерах, рефрижераторах и т.д.
- Прозрачная плёнка зелёного цвета.
- Полосы не пропускают ультрафиолетовые лучи и остаются эластичными при низкой температуре.
- Для избежания травм края полос закруглены.
- Диапазон температур: -40°C до +50°C.
- Твёрдость: 65 ShA.
- Допустимое отклонение:

Толщина:	+0 мм / -0,3 мм
Ширина:	+0 мм / -5 мм
Длина:	+1% до +2%
Вес:	± 5%
- Кронштейны изготовлены из нержавеющей стали с крюками для закрепления петель с полосами ПВХ. Могут крепиться как в дверном проёме так и перед ним.
- Петли – это зажимы для полос ПВХ, изготовленные из нержавеющей стали.
- Полосы ПВХ крепятся к петлям при помощи заклёпок или шурупов (не в комплекте).
- Вес: 0,48 кг/м для PVC-200 и 1,10 кг/м для PVC-300.

