

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ

L-11513

Теплозащитный гель
Емкость со спреем: 0,473 л

L-11509

Теплозащитный гель
Емкость со спреем: 0,947 л

- Предохраняет шаровые, соленоидные вентили от перегрева в процессе пайки или сварки.
- Нет необходимости демонтажа системы, сохраняет время и деньги.
- Формула геля обеспечивает его надёжное сцепление с обрабатываемой поверхностью.
- Не вызывает каррозии, нетоксичен.
- Безопасен, без запаха, не вреден для кожи.



L-11513

L-11509

BLOCK-ITE

Теплоабсорбирующая паста (до 3000°C)

- Емкость **1 кг.**
- Теплоабсорбирующая паста **Block-ITE** наносится руками на место, которое должно быть защищено, слоем примерно толщиной 1 см. и шириной 5 см. Вы можете быть уверены, что материалы чувствительные к теплу: резина, пластик, стекло будут защищены.
- Абсорбирует тепло поверхности и удерживает его от перехода к соседним поверхностям, которые могут быть повреждены от чрезмерной температуры.
- После завершения работ остатки затвердевшей пасты собираются и могут быть использованы повторно. Добавьте воды, размешайте и паста вновь готова к употреблению. Кондция пасты не ухудшается.



BLOCK-ITE

L-11511

BLOC-IT ПАСТА 300 мл

- Абсорбирует тепло поверхности и удерживает его от перехода к соседним поверхностям, которые могут быть повреждены от чрезмерной температуры.
- Экономит время - не надо разбирать вентили или клапаны перед пайкой или сваркой.
- Предотвращает деформацию термочувствительных элементов.
- Уменьшает опасность возгорания и пожара.
- Защита резиновых и пластиковых уплотнений шаровых и соленоидных клапанов и вентилях от температуры при сварке или пайке.
- Защита поверхностных покрытий от изменения цвета при нагреве.
- Предотвращение коробления и искривления калиброванных металлов при сварочных операциях.
- Защита соединений от распухания при пайке рядом с ними.



L-11511

