

## ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

**WCP-010/230V** Дренажный насос, макс. производительность 10 л/ч для кондиционеров до 10 кВт.

**WCP-020/230V** Дренажный насос, макс. производительность 20 л/ч для кондиционеров до 20 кВт.

### Описание

- Насос с поршнем возвратно-поступательного хода и отдельным поплавковым датчиком уровня (3 уровня).
- Могут быть использованы в блоках с ограниченным пространством, для потолочного, настенного монтажа.
- Быстрый монтаж.

### Технические характеристики

- 3 уровня детекции: насос выкл. (**11 мм ± 2**)  
насос вкл. (**16 мм ± 2**)  
аварийный контакт (**19 мм ± 2**).
- Максимальная высота всасывания: **2,5 м ± 10%**.
- Максимальная высота нагнетания: **6 м ± 10%**.
- 230 В - 50 Гц / 60 Гц - 18 Вт или 120 В - 60 Гц - 24 Вт.
- Аварийный контакт: NO-NC 8 А / 250 В.
- Тепловая защита по перегреву: **+90°C** с автоматическим возобновлением.
- Размеры насоса: 78 мм x 60 мм x 36 мм (д x г x в).
- Размеры датчика: 80 мм x 38 мм x 36 мм (д x г x в).
- Поставляется со шлангами DHC-06x09/1M.
- Маркировка **CE**.
- Для дополнительной информации по запчастям обращайтесь к нам.

