

## НАГРЕВАТЕЛИ КАРТЕРА КОМПРЕССОРА

<b>CH-101</b>	<b>Нагреватель 240 В АС, 54 Вт</b> Диаметр: от 70 см до 100 см - от 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " до 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
<b>CH-102</b>	<b>Нагреватель 240 В АС, 60 Вт</b> Диаметр: от 64 см до 83 см - от 25 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " до 33"
<b>CH-103</b>	<b>Нагреватель 240 В АС, 45 Вт</b> Диаметр: от 63 см до 81 см - от 24 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " до 32"
<b>CH-104</b>	<b>Нагреватель 240 В АС, 75 Вт</b> Диаметр: от 105 см до 124 см - от 41 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " до 48 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
<b>CH-105</b>	<b>Нагреватель 240 В АС, 50 Вт</b> Диаметр: от 79 см до 99 см - от 31 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " до 39"
<b>CH-135</b>	<b>Нагреватель 240 В АС, 40 Вт</b> Диаметр: от 59 см до 70 см - от 23 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " до 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
<b>CH-197</b>	<b>Нагреватель 240 В АС, 25 Вт</b> Диаметр: от 35 см до 53 см (13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " до 21")

### Особенности

- Конструкция из нержавеющей стали, поверхность влагоустойчивая.
- Низкое потребление энергии.
- Изолированный провод из силикона 30", рассчитаны на температуру до 150°C.
- Устанавливается вокруг картера компрессора.

