

# ДВУХСТОРОННИЕ ШАРОВЫЕ ВЕНТИЛИ

“Один из наиболее передовых вентилей размером от 1/4” до 3 1/8” (6 мм до 54 мм)

## Технические характеристики

- Вентиль может быть установлен в любом направлении потока
- Максимальное рабочее давление 48 бар (700 psi).
- Диапазон рабочей температуры от -40°C до +150°C (от -40°F до +300°F).
- Устройство прямого потока уменьшает возможность утечки
- Обустроен портом вентильного подхода на латунном корпусе.
- Быстрая работа с вентилем при механической остановке: поворот на 1/4 вентильного стержня откроет или закроет вентиль. Специальное двигающееся стержневое кольцо обеспечит позицию “Открыто” или “Закрыто”.
- Удлиненные медные концы способствуют облегчению пайки
- Каждый вентиль протестирован на герметичность, давление и гелиевую утечку.
- Обеспеченный отверстием в латунной ножке (кронштейн и двухвинтовая возможность включение), позволяет установить вентиль на поверхности.

## Установка

- Установка может быть проведена как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
- Удлиненные медные концы пайки соединений ODS предназначены для инсталляции вентилей без его разбора
- Лёгкая и быстрая мягкая припайка.
- Для двух направлений с устройством для монтирования на поверхности, если необходимо.

## Спецификации

- Подходит для всех стандартных хладагентов, таких как CFC, HCFC, HFC и масел (включая R410A и R744 (CO<sub>2</sub>)).

N° модели	Соединение	Размер шарового порта	Размеры (в мм)			Q (м³/ч)
			Длина	Высота	Ширина	
HPBV-04P	1/4"	1/2"	165	57	16	1,2
HPBV-06P	3/8"	1/2"	165	57	16	3,8
HPBV-08P	1/2"	1/2"	165	57	16	7,8
HPBV-10P	5/8"	1/2"	165	57	16	12
HPBV-12P	3/4"	3/4"	184	71	21	22
HPBV-14P	7/8"	3/4"	184	71	21	28
HPBV-18P	1 1/8"	1"	216	77,7	25,5	43
HPBV-22P	1 3/8"	1 1/4"	235	100	31	74
HPBV-26P	1 5/8"	1 1/2"	254	115	39	125
HPBV-34P	2 1/8"	2"	290	140	47,5	195
HPBV-42P	2 5/8"	2"	290	140	47,5	220
HPBV-50P	3 1/8"	2 1/2"	365	163	60	310

N° модели	Соединение	Размер шарового порта	Размеры (в мм)			Q (м³/ч)
			Длина	Высота	Ширина	
HPBV-06MMP	6 mm	12,70 mm	165	57	16	1,2
HPBV-10MMP	10 mm	12,70 mm	165	57	16	3,8
HPBV-12MMP	12 mm	12,70 mm	165	57	16	7,8
HPBV-16MMP	16 mm	12,70 mm	165	57	16	12
HPBV-19MMP	19 mm	19,05 mm	184	71	21	22
HPBV-22MMP	22 mm	19,05 mm	184	71	21	28
HPBV-28MMP	28 mm	25,40 mm	216	77,7	25,5	43
HPBV-35MMP	35 mm	31,75 mm	235	100	31	74
HPBV-42MMP	42 mm	38,10 mm	254	115	39	125
HPBV-54MMP	54 mm	50,80 mm	290	140	47,5	195

